

## Спецификация



### Необходимая вам функциональность по привлекательной цене

Серия E, профессиональное решение для малобюджетных установок, опережает своей привлекательностью обычные домашние телевизоры, не соответствующие целевому назначению. Серия E, разработанная исключительно для коммерческого использования, предоставляет необходимую вам функциональность и надежность по желаемой цене.

Встроенный медиаплеер поддерживает разрешение UHD и расширенный динамический диапазон (HDR) для создания глубоких контрастов и естественного отображения контента с функцией автоматического просмотра. Нет необходимости в дополнительных кабелях, внешних устройствах или ПО для вывесок, поэтому медиаплеер USB является простым профессиональным решением для создания цифровых вывесок. В то же время для подсоединения внешних устройств к интерфейсу USB 10 Вт необходимы дополнительные вычислительные возможности.

Для постоянной эксплуатации в залах заседаний поиск входов осуществляется автоматически путем простого переключения с одного источника HDMI на другой. Руководителей порадует возможность дистанционного управления цифровыми комплексами через сеть благодаря встроенной ЛВС и функции NEC NaviSet Administrator 2, что делает серию E идеальным выбором для корпоративных залов заседаний и цифровых вывесок начального уровня.

## Преимущества

**Сокращение установочных и эксплуатационных затрат** – оснащенный светодиодной подсветкой дисплей является энергоэффективным благодаря низкому расходу электроэнергии, длительному периоду службы подсветки и легкому дизайну, обеспечивающему простоту и удобство транспортировки, закрепления и интегрирования. В сочетании с дистанционным техническим обслуживанием это обеспечивает очень низкую общую стоимость владения.

**Тонкий дизайн и встроенные динамики** – эстетический дизайн радует глаз и обеспечивает простую установку без лишних затрат.

**Перспективные возможности соединения** – оснащен различными стандартными входами для цифрового и аналогового сигналов, что обеспечивает гибкое интегрирование в инфраструктуры AV.

**Автономная работа** – дисплей разработан для непосредственной автономной работы благодаря встроенному USB медиа-плееру, динамикам и функциональной возможности диспетчеризации.

**Легкое воспроизведение содержания** – встроенный USB медиа-плеер поддерживает различные форматы видео и изображения для простого и автономного воспроизведения содержания.

## Информация о продукте

Название	NEC MultiSync® E558
Продуктовая группа	LCD 55" Essential Large Format Display
Номер заказа	60005054

## Дисплей

Тип панели	IPS с прямой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 210 x 680
Размер экрана [дюймы/см]	54,6 / 139
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.315
Яркость [кд/м²]	350
Контрастность (тип. значение)	1200:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8
Частота регенерации изображения [Гц]	60
Haze Level [%]	Standard (1)
Возможное расположение	Горизонтально

## Скорость синхронизации

Частота строчной развертки [кГц]	15 - 136
Частота кадровой развертки [Гц]	24 - 75

## Разрешающая способность

Родное разрешение	3840 x 2160
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	4096 x 2160; 3840 x 2160; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480

## Возможности подключения

Видеовход аналоговый	1 x VGA; Композитный (RCA); Компонентный (RCA)
Видеовход цифровой	3 x HDMI
Аудиовход аналоговый	1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	3 x HDMI
Контрольный вход	RS232; ЛВС 100 Мбит
Input Data	1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-C (5V/3A, power for external devices)
Аудиовыход аналоговый	1 x 3,5 мм Jack
Выход аудио цифровой	1 x SPDIF
Дистанционное управление	Remote Control IR; RS-232C (9 pin D-Sub) Вход

## Датчики

Датчик внешнего освещения	активированные операции с программным управлением
---------------------------	---

Температурный датчик	Встроенные, 1 датчики, активированные операции с программным управлением
----------------------	--

## Электрический

Потребляемая мощность ECO/макс. [W]	105 транспортировка
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5; < 2 (Networked Standby)
Источник питания	100-240 V AC; 50/60 Hz; внутренний

## Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	10 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	5 до 85
Температура хранения [°C]	-10 до +60

## Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 238,6 x 717,7 x 72
Вес [кг]	без подставки 16,8
Ширина рамки [мм]	12,5 (слева, справа и сверху); 13,9 (снизу)
Крепление VESA [мм]	4 отверстие; 400 x 200 (FDMI); M6

## MediaPlayer

Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Video Formats	MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

## Имеющиеся опции

Аксессуары	Настенное крепление (PDW S 32-55L); Ножки (ST-55E); Тележка (PDMHM-L)
------------	---

## "Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	Расход электроэнергии: 76 кВт/1000 часах работы; светодиодной подсветкой; Энергоэффективный класс: G
Экологические стандарты	EnergyStar 8.0

## Дополнительные функции

Специальные характеристики	CEC Support; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; SNMP Support; USB Media Player; Аудионастройки с эквалайзером; Датчик внешней освещенности; Планировщик; Режим Retail picture mode; Режим цветовой температуры; Совместимость с Mac и Windows; Экономичный режим показа изображения
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Аудио	Встроенные колонки (10 W + 10 W)
Комплект поставки	2x AAA аккумуляторы; Дисплей; Дистанционное управление; кабель HDMI; Кабель питания; Руководство по установке

Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
Часы работы	16/7

---



RCM



VCCI

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 26.11.2021