

NEC MultiSync® C750Q  
LCD 75" Midrange Large Format Display

## Спецификация



### **Великолепное изображение презентаций и цифровой рекламы**

Улучшите исполнение Ваших заседаний и конференций благодаря великолепному разрешению UHD. Приобретите отличное качество и надежность при низкой общей стоимости владения и длительном сроке службы.

Профессиональный фильтр неточностей наряду с яркостью до 350 кд/м<sup>2</sup> обеспечивает великолепное изображение без отвлекающих бликов, таким образом, серия MultiSync C от NEC соответствует требованиям, предъявляемым к современным условиям заседаний. Узкие рамки и современный вид идеально сочетаются с современной архитектурой для интеграции в дизайн интерьера. Благодаря улучшенным офисным функциям проведение специальных заседаний возможно без трудностей при установке дисплея. Функция таймерного включения связи - это только одна из множества характеристик, делающих заседания более эффективными.

Благодаря NEC MultiSync C750Q, презентаторы будут чувствовать себя уверенно во время заседания с 12 участниками, при этом возможности в области розничной торговли и представительства могут повысить показатели продаж благодаря цифровой рекламе.

## Преимущества

**Перспективность благодаря расширению платформы Open Modular Intelligence** - возможность расширения возможностей Вашего дисплея в любое время с помощью интеграции дополнительного оборудования от NEC для слотовых ПК OPS или сигнальных интерфейсов для ввода и обработки контента.

**Постоянная работа в режиме 24/7** - основательный отбор компонентов промышленного класса и тщательно продуманный дизайн необходимы для возможности выполнения сложных сценариев эксплуатации и предоставления зрителям глубоких впечатлений.

**Простота применения и работы** - Быстрая установка, простота в работе и техническом обслуживании обеспечивают экономию времени, усилий и ресурсов на протяжении всего срока службы дисплея.

**Управление экономией ресурсов** - управление всеми связанными между собой устройствами NEC может осуществляться из одного централизованного места, что сокращает ресурсные затраты, с помощью NaViSet Administrator 2.

**Перспективное подключение и обработка сигнала** - множество собственных входов для разрешения UHD с частотой обновления 60 Гц, в том числе DisplayPort и HDMI, а также автоматическое расширение до UHD для других

сигналов, обеспечивают беспиксельное изображение на большом экране.

## Информация о продукте

Название	NEC MultiSync® C750Q
Продуктовая группа	LCD 75" Midrange Large Format Display
Номер заказа	60005460

## Дисплей

Тип панели	IPS с Edge светодиодной подсветкой прямой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 649,7 x 927,9
Размер экрана [дюймы/см]	75 / 189
Яркость [кд/м <sup>2</sup> ]	350, 250 (shipment setting)
Контрастность (тип. значение)	1200:1
Угол обзора [°]	178 / 178 (Контрастность > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
Haze Level [%]	Pro (28)
Возможное расположение	Вертикально; Горизонтально

## Скорость синхронизации

Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1
Частота кадровой развертки [Гц]	24 - 85

## Разрешающая способность

Родное разрешение	3840 x 2160
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	4096 x 2160; 3840 x 2160; 1920 x 2160; 1920 x 1080

## Возможности подключения

Видеовход цифровой	1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)
Аудиовход цифровой	1 x DisplayPort; 2 x HDMI
Контрольный вход	1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232
Input Data	1 x USB 2.0 (MediaPlayer)
Аудиовыход аналоговый	1 x 3,5 мм Jack
Input Detect	Custom; First; Last

## Open Modular Intelligence

Технология опционального слота	Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)
OPS макс. ток / потребляемая мощность [А / Вт]	4.7 / 75

## Датчики

Датчик внешнего освещения	активированные операции с программным управлением
Датчик присутствия	Опциональный, наружный, диапазон 4-5 м, активированные операции с программным управлением
Температурный датчик	Встроенные, 3 датчики, активированные операции с программным управлением

### Электрический

Потребляемая мощность ECO/макс. [W]	195 транспортировка
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5; < 2 (Networked Standby)
Управление питанием	VESA DPMS
Источник питания	100-240 V AC

### Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80

### Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 681 x 960 x 71
Вес [кг]	53
Ширина рамки [мм]	14,8 (верх и низ); 14,8 левый/правый
Крепление VESA [мм]	4 отверстие; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8
Степень защиты оболочки	IP5x (передний); IP2x (задний)
Размеры упаковки (Ш x В x Г) [мм]	1,830 x 1,190 x 280
Вес упаковки [кг]	65.5
Цветная рамка	Pantone 426M (черный)
материал	металл

### MediaPlayer

Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Video Formats	MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

### Имеющиеся опции

Аксессуары	Настенное крепление (PDW T XL-2); Ножки (ST-801); Тележка (PD02MHA, PD03MHA, PDMHM-L)
OPS Slot	HDBaseT ресивер; Процессоры Intel® Atom и Celeron, а также многоядерный процессоры

### "Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	Расход электроэнергии: 165 кВт/1000 часах работы; Датчик рассеянного света; Измеритель "углеродного следа"; Локальное уменьшение силы света; Энергоэффективный класс: G
-------------------------------------	---

## Дополнительные функции

Специальные характеристики	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM
Безопасность и эргономика	CE; EAC; EMC Class B; FCC; SASO; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Класс наличия дефектных пикселей	ISO 9241-307, класс 1
Аудио	Встроенные колонки (10 W + 10 W)
Комплект поставки	2x AAA аккумуляторы; Дисплей; Дистанционное управление; кабель HDMI; Кабель питания; Руководство по установке
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки; опционально 4 + продление гарантии на 5 года. <sup>1</sup>
Часы работы	24/7
External Control	AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; Crestron Connected; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP
Remote Management	Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2
Security	Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification

<sup>1</sup> пожалуйста, ознакомьтесь с условиями продления гарантии



CE



TÜV GS



VCCI

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 26.11.2021